

Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Maurer Plus Murofort Sigillante Acrilico

Revisione: 23/02/2017

Pagina 1 Di 3

Nr di riferimento DdP: 231352

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:

Maurer Plus Murofort Sigillante Acrilico

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

Sistema 3: per caratteristiche essenziali

Sistema 3: per reazione al fuoco

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

Ferritalia Soc. Coop. - via Longhin 71 - 35129 PADOVA - ITALY

Organismo accreditato:

GINGER CEBTP, NB 0074 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Maurer Plus Murofort Sigillante Acrilico

Revisione: 23/02/2017

Pagina 2 Di 3

Prestazioni Dichiarate: EN 15651-1:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	NPD	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm ²)	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 25%	
Durabilità	Passi	

Imballo:

Metodo A


Superficie:

Alluminio

Calcestruzzo

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Firmato per nome e per conto del produttore da: Paolo Lain

FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo

Marcatura CE

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Revisione: 23/02/2017

Pagina 3 Di 3



NB 0074

17

Nr di riferimento DdP: 231352

EN 15651-1: 2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Maurer Plus Murofort Sigillante Acrilico

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT

Imballo:

Metodo A

Superficie:

Alluminio

Calcestruzzo

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	NPD	EN 15651-1: 2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm ²)	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 25%	
Durabilità	Passi	