

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

### **n° DoP-IT-rasoop156bianco-01**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
**Stucco per esterni**

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: cod. 86268 - 86269**

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imbollo o sui documenti di accompagnamento

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Prodotti per protezione superficiale-rivestimento protezione contro rischi di penetrazione Rasante idrofugato per intonaci o calcestruzzo, a finitura civile media.

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

Ferritalia Soc. Coop.  
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY  
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259  
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
**UNI EN 1504-2:2005**

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il**

---

**quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 1504-2:2005
Permeabilità alla CO <sup>2</sup>	SD>50 m	
Permeabilità al vapore acque	Classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0.1 kg/m <sup>2</sup> h 0.5	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 0.7 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	


**Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:**

Non applicabile

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.****Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.****Firmato a nome e per conto del produttore da**

Paolo Lain

Padova, 01/07/2015

**FERRITALIA S.c.r.l.**  
Direttore Operativo