

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Malta per muratura**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 4: **cod. 86260-86261**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta da muratura a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali –**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Ferritalia Soc. Coop.
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non pertinente –
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
NB 0925 – Tecnoprove Srl, ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica. –
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non pertinente –**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A 1	EN 998 2:2010
Resistenza a compressione	M5	EN 998 2:2010
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,3 N/mm ²	EN 998 2:2010
Contenuto di cloruri	≤0,1%	EN 998 2:2010
Assorbimento d'acqua	≤0,3Kg/(m ² min ^{0,5})	EN 998 2:2010
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo (valore tabulato)	15÷35	EN 998-2:2010
Conducibilità termica (valore tabulato)	0,67/0,76 W/mK	EN 998 2:2010
Durabilità	NPD	EN 998 2:2010

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

La presente Dichiarazione di Prestazione si completa con la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto di cui ai punti 1 e 2, che ne costituisce parte integrante.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: PAOLO LAIN

Padova, lì 01 luglio 2015

FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo