

NOTA INFORMATIVA

TAPPI ANTIRUMORE CON ARCHETTO - cod. 53618 (2KCGA24)

Dispositivo di protezione individuale (DPI) di Categoria III

INFORMAZIONI D'USO:

Questi tappi auricolari sono stati progettati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi. Questo prodotto è progettato per proteggere chi lo indossa dagli effetti nocivi del rumore e soddisfa i requisiti delle Norme Europee **EN 352-2:2002** e del Regolamento **(UE) 2016/425**. Il certificato è rilasciato da SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland. (Notify Body 2777)

DATI TECNICI:
Tabella d'attenuazione

Frequenza Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Principale attenuazione dB	30,3	25,2	25,9	26,9	35,1	42,5	44,8
Deviazione standard dB	4,1	3,6	3,9	2,3	3,5	3,6	4,2
APV	26,1	21,6	22,0	24,6	31,6	38,9	40,6

 H = 31 dB M = 25 dB L = 23 dB **SNR = 29 dB**
Legenda: L 125÷250 Hz = bassa frequenza / M 250÷2000 Hz = media frequenza / H 2000÷4000 Hz = alta frequenza

SNR (numero singolo di attenuazione) indica il valore logaritmico di attenuazione media calcolato su tutte le frequenze.

USO:

	Posiziona l'archetto sotto il mento come mostrato in figura. Usare le mani per premere bene i tappi auricolari nel canale uditivo usando un movimento verso l'interno.		In un ambiente rumoroso, premi leggermente l'archetto verso l'interno con la punta delle dita come mostrato. Non dovresti notare una differenza significativa nel livello di rumore
	I livelli di protezione sono migliorati tirando l'orecchio in alto e in basso per facilitare l'introduzione degli inserti come mostrato in figura.		CONTROLLO: Chiedere a qualcuno di confermare la misura corretta e controllare che il vostro auricolare sia completamente inserito nel condotto uditivo. Solo la punta del tappo deve essere visibile e in grado di essere percepita. Se il tappo non è inserito a fondo, ripetere seguendo i passaggi precedenti.

Raccomandazioni e avvertimenti:

1. I tappi auricolari devono essere indossati e mantenuti seguendo le istruzioni.
2. Si consiglia di indossare sempre i tappi auricolari in ambienti rumorosi.
3. Auricolari con archetto devono essere utilizzati solo come parte di un programma di conservazione dell'udito conforme alle normative locali in materia di sicurezza e salute.
4. La mancata osservanza di queste avvertenze può provocare gravi lesioni o la morte.

 Per ulteriori dettagli sulla Dichiarazione di conformità, visitare www.ferritalia.it
Manufactured by:

 Billabong Enterprises Co Ltd.
 1st Floor Wing Cheung Industrial Building,
 109 How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong