

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

89898-89829

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo in polipropilene per imballo.
Codifica per etichettatura ambientale: PP 5

DATI TECNICI

Supporto	Film di BOPP da 0,028 mm
Adesivo	Acrilico; colori bianco, avana e "crystal"

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,048	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	6	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	80	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	90	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	80°C	=

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo tradizionale a srotolamento silenzioso per chiusura imballi di cartone, indicato per applicazioni a lungo termine. Disponibile nelle versioni bianco, avana e "crystal".

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo acrilico	✓ Alta adesività ✓ Performante negli usi più comuni	✓ Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV
Supporto BOPP	✓ Alta adattabilità	✓ Buon allungamento ✓ Srotolamento silenzioso

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo.