



Scheda tecnica

ACETONE

DESCRIZIONE

Prodotto puro per usi sia industriali che artigianali. Solvente per vernici all'acetilcellulosa e alla nitrocellulosa, utilizzato come veicolo nella preparazione della seta all'acetato, nella fabbricazione delle finte-pelli, per decerare gli oli lubrificanti, delle pellicole fotografiche ecc.

Ideale per rimuovere residui di vernici, colle e inchiostri, da superficie dure come ferro, acciaio, vetro, marmo.

A rapida essiccazione, non lascia residui.

ATTENZIONE: effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per testare la resistenza del materiale.

IMPIEGO E STOCCAGGIO

Il prodotto è infiammabile e irritante. Utilizzare guanti per solventi, occhiali protettivi e maschere per vapori organici, tenere lontano da fonti di calore, non fumare ed evitare scintille e cariche elettrostatiche. Conservare i recipienti in luogo sicuro in contenitori ben chiusi e lontano dalla portata dei bambini.

Consultare la scheda di sicurezza

DATI ANALITICI

C / I	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
C	ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO INCOLORE					
C	COLORE APHA		MASSIMO	10,000			C003
C	DENSITA' A 20 °C (kg/dm3)			0,7910	+/- 0,0010		C010
C	TITOLO		MINIMO	99,8000		%	C005
C	INIZIO DISTILLAZIONE		MINIMO	54,0000		°C	GC
C	FINE DISTILLAZIONE - PUNTO SECCO		MASSIMO	57,5000		°C	C006
C	SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETEA					C006
C	UMIDITA'		MASSIMO	0,3000		%	C012
I	RESIDUO EVAPORAZIONE		MASSIMO	0,0050		%	C002
I	PUNTO INFIAMMABILITA'		TIPICO	-18,000		°C	ASTM D1353
I	BENZENE		MASSIMO	10,0000		ppm	ASTM D56
I	ACIDITA' (AC.ACETICO)		MASSIMO	20,0000		ppm	ASTM E 260-6
C	CONTENUTO IN	Singole Impurezze	MASSIMO	500		ppm	ASTM D1613

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

DICHIARAZIONI

Sostanza derivata da processi di sintesi, esente da prodotti OGM o da rischio BSE/TSE.

Il prodotto è esente da glutine.

Non contiene nessuno degli allergeni citati nell'allegato 3 bis della Direttiva 89/2003/CE, così come modificata dalla Dir.2007/68/CE.

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

Ferritalia Soc. Coop.

Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY

Tel. 049 8076244 - Fax 049 8077601

info@ferritalia.it - www.ferritalia.it