

PITTURA SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE (Cod. 81422 bianco - 81423 giallo)

DESCRIZIONE:

Pittura per segnaletica orizzontale non rifrangente composta da una miscela di resine alchiliche, clorocaucciù, pigmenti, additivi che conferiscono alla pittura un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alla abrasione. Il film così ottenuto dopo una regolare essiccazione permette di ottenere una buona adesione al manto stradale.

CARATTERISTICHE:

E' la soluzione ideale per qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale per parcheggi e di segnaletica provvisoria. Adatto per pavimentazioni stradali: asfalto, supporti cementizi, porfido

COLORE: Bianco, Giallo.

CONFEZIONI : E' venduto in contenitori da 2.5 l

DATI PRINCIPALI A 20°C :

Peso Specifico: 1.70 kg. /lt per il Bianco - 1.75kg/lt per il Giallo +/- 0.05

% solido in volume: 75-85 % CIRCA

Consumo teorico: 1.5 mq/lt circa (spessore 180-200 micron).

Tempo essiccazione: 5 minuti per fuori polvere e 30-35 minuti per transitabilità a 320 um di film umido

Classificazione COV Prodotto non destinato agli usi previsti dalla dir. 2004/42/ce

(Direttiva 2004/42/CE)

CONDIZIONI DEL SUPPORTO :

Si raccomanda di applicare il prodotto su superfici perfettamente asciutte, prive di polvere o grasso, con una temperatura dell'aria non inferiore a 10°C e una umidità non superiore al 70%.

CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO: Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umidità relativa dell'ambiente:

ISTRUZIONI PER L'USO :

Miscelazione: Miscelare accuratamente prima dell'applicazione

Applicazione: A spruzzo (ugello diametro 4, pressione 3.5 atm) con minima diluizione: Rullo/pennello: Diluizione max 10% e stendere sempre nella stessa direzione.

Diluente: Diluente spartitraffico

Volume Diluente: al 5% con Diluente nitro

Stoccaggio: Conservare il prodotto ben chiuso nel suo imballo originale, al riparo dal calore, dal sole e dal gelo.

Temperatura massima di conservazione: 30 °C. Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA: Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Note : Garantiamo che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.