



SCHEDA TECNICA

VASELINA BIANCA FILANTE F.U.

cod. 51720

Descrizione

La Vaseline Bianca Filante F.U., è una miscela inodore solida con una struttura setosa a fibre lunghe ed aspetto lucido. E' inodore ed insapore, stabile alla luce ed all'ossidazione.

E' altamente raffinata e soddisfa i requisiti di purezza delle maggior parte delle farmacopee internazionalmente riconosciute: USP (USA) – EuP (Comunità Europea) BP (Britannica) ed F.U. (Farmacopea Ufficiale Italiana)

Applicazioni

La vaselina Bianca Filante F.U. viene utilizzata per la preparazione di unguenti, pomate, pigmenti ed emulsioni sia a base olio che acqua.

Viene utilizzata nell'industria cosmetica, trova applicazione come addolcitore nelle finiture tessili e nell'industria alimentare come lubrificante e conservante.

Ulteriori utilizzi si riscontrano nel settore dei cavi elettrici e dei condensatori, nell'industria metallurgica ed in campo ospedaliero.

Proprietà Fisiche

| | |
|--|-----------------|
| Punto di Goccia ASTM D217 | > 52°C |
| Penetrazione Lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217 | 170 – 200 mm/10 |
| Colore Lovibond 2" | Max 1.0Y |
| Consistenza a 25°C (dmm) USP | 170 – 200 |

I dati riportati nella presente scheda informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste potrebbero subire minime variazioni che tuttavia non avranno influenza sulle caratteristiche e le applicazioni del prodotto. In ogni caso non costituiscono specifica di vendita.