

## SCHEDA TECNICA codici 85256-85257

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È un adesivo hot melt, presentato in bastoncini colorati trasparenti. Offre un'eccellente aderenza a un'ampia varietà di materiali. Ha forte adesione, mantenendo comunque flessibilità. I componenti sono stati analizzati e questo prodotto è certificato per essere non tossico.

DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON PISTOLE PER TERMOCOLLA

### **UTILIZZO**

Questo adesivo è generico per tutti gli usi ed è raccomandato per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli porosi, legno, tessuto, pelli, etc.

<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	
COLORE	TRASPARENTE
Punto di rammollimento	80 °C
Viscosità a 176°C	17.500
Peso specifico	0.98
Trazione adesiva su legno, psi	360
Trazione adesiva su acciaio, psi	400
Trazione adesiva su policarbonato, psi	101
Durezza a 72°F (25°C)	82
Resistenza al calore	65 °C
Tempo di apertura (circa), secondi	35-45

### **NOTA IMPORTANTE**

Tutte le dichiarazioni, le raccomandazioni e le informazioni tecniche contenute in questo documento si basano su test e informazioni che Ferritalia ritiene accurati. Gli acquirenti, tuttavia, dovrebbero testare questo prodotto prima dell'uso, al fine di determinare l'adeguatezza per la sua specifica applicazione prima dell'utilizzo vero e proprio.

