

Nome del prodotto: **CONVERTITORE DI RUGGINE**

**Formati disponibili:** 250ml (cod. 95897) – 750ml (cod. 52138)

**Missione:**

Convertiruggine ad azione antiossidante senza solventi.

**Caratteristiche:**

CONVERTITORE DI RUGGINE blocca e stabilizza il processo di ossidazione trasformando la ruggine, ove presente, in un composto stabile. Può essere applicato in ambienti chiusi o poco ventilati perché non contiene solventi. N.B.: Per applicazioni all'esterno, la superficie deve essere successivamente trattata con una finitura.

- Blocca l'azione della ruggine già presente.
- Pronto all'uso e di semplice utilizzo.
- Utilizzabile anche su superfici con residuo di vernice.
- Non contiene solventi.
- La superficie trattata può essere sovra verniciata con qualsiasi tipo di vernice.

**Istruzioni d'uso:**

- Prima di applicare il prodotto eliminare dalla superficie da trattare eventuali residui di ruggine e vernice male ancorati e lavare con acqua.
- In caso di superficie precedentemente trattata con acido per un rapido effetto ruggine, si raccomanda un accurato lavaggio con acqua prima di applicare il prodotto.
- AGITARE IL FLACONE PRIMA DELL'USO e versare il prodotto in un contenitore NON metallico.
- Applicare il prodotto sulla superficie da trattare. Applicazione a pennello: pronto all'uso. Applicazione a spruzzo: diluire con 13%-19% di acqua.
- È vivamente consigliato applicare almeno due mani, passare la seconda dopo almeno 20-30 minuti; lasciar asciugare per almeno 12 ore prima di sovra verniciare.
- NON utilizzare a temperature inferiore a 6°C.
- NON riversare nel flacone il prodotto eventualmente rimasto dopo l'uso. NON intingere il pennello direttamente nel flacone.
- Per la pulizia degli attrezzi dopo l'uso utilizzare acqua. Con 1 litro di prodotto si ha una resa di circa 8-10 m<sup>2</sup>.