



NASTRO AUTOAGGLOMERANTE



MAURER®		col.	Largh. mm	Lung. m	
52999	 8000071529990	nero / black	19	10	12
53000	 8000071530002	nero / black	25	3	16

DESCRIZIONE

Nastro conformabile auto agglomerante a base di gomma etilene e propilene, non adesivo, maneggevole e facile da applicare

Liner/Rivestimento

Film di PVC di facile rimozione

Supporto

ETILENE-PROPYLENE gomma

Applicazioni principali

Ideale per la giunzione e riparazione di cavi elettrici, tubi, condutture, manicotti, etc. Indicato anche per innesti di piante.



FERRITALIA SOC. COOP
Via Longhin,71 – 35129 PADOVA
Tel.: +39 049 8076244– Fax +39 049 8077601
www.ferritalia.it

Caratteristiche

Buone proprietà elettriche e fisiche. Il nastro si amalgama molto rapidamente se applicato in tensione fornendo un involucro omogeneo senza la necessità di calore esterno. E' altamente resistente all'immersione prolungata in acqua e ha ottima resistenza all'ozono. Al taglio, il nastro rimuovere in modo pulito dalla maggior parte delle superfici consentono di essere utilizzato come isolante o protezione temporanea.

Dati tecnici (valori medi)

SPESSORE TOTALE	mm	0,65	(+/-)0,05
CARICO DI ROTTURA	Mpa	>2,0	DIN D 5304
ALLUNGAMENTO A% ROTTURA		>900	DIN D 5304
RESISTENZA DIELETRICA	KV/m m	35	ASTM D 149
VOLUME RESISTIVITA'	Ohm/c m	>1015	ASTM D 149
RESISTENZA CALORE	AL °C	-40 / + 90	
RESISTENZA OZONO	AL	MOLTO BUONA	
RESISTENZA TEMPO	AL	MOLTO BUONA	
POTENZA AUTOAMALGAMANTE		OTTIMA	

Istruzioni

Il nastro è molto semplice da usare, basterà infatti tagliare una porzione di nastro, posizionare un lembo del nastro sulla nostra giuntura da riparare, pulendola ed asciugandola accuratamente prima della riparazione, dopodichè basterà arrotolare il nastro sulla riparazione da effettuare, facendo attenzione a tensionare il nastro in modo tale da farlo aderire a se stesso, creando una guaina impermeabile.



FERRITALIA SOC. COOP
Via Longhin,71 – 35129 PADOVA
Tel.: +39 049 8076244– Fax +39 049 8077601
www.ferritalia.it