



OLIO MOTORE 5W30

cod. 900048 (1L)

cod. 900049 (4L)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il 5W30 SINT C3 GT è un lubrificante sintetico di ultima generazione realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio, aspirati e turbocompressi operanti anche in condizioni gravose. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi di controllo delle emissioni inquinanti (p.es. DPF – Diesel Particulate Filter) e supera gli standard prestazionali richiesti dai principali costruttori di autoveicoli.

APPLICAZIONI

5W30 SINT C3 GT è consigliato per tutti i motori di nuova concezione di autovetture, SUV e furgoni leggeri.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

ACEA C3 -

API SN -

MB – Approval 229.51 -

VW 502.00, 505.01 -

BMW LONG LIFE 04 -

GM DEXOS 2 -

CARATTERISTICHE TIPICHE (Valori medi di produzione)

Parametro	Unità di misura	Metodo di prova	Valore
Grado SAE			5W30
Densità	Kg/L	ASTM D1298	0,855
Viscosità Cinematica @100°C	Mm2/s	ASTM D445	12
Indice di Viscosità		ASTM D2270	155
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	Min. -33
Punto di Infiammabilità	°C	ASTM D92	Min. 210
T.B.N.	mgKOH/g	ASTM D2896	7

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta