FERRITALIA Soc. Coop. - Via Longhin 71 - 35129 PADOVA (Italy)
tel. (+39) 049 8076244 - fax (+39) 049 8071259

Email: info@ferritalia.it - Sito internet: www.ferritalia.it

Rev. n. 8 del 24/01/2025

Bollettino tecnico

RIMUOVI ETICHETTE E ADESIVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Indicato per rimuovere facilmente residui di colla, etichette e nastri adesivi. Rimuove anche residui di resine, catrame, grasso e altre macchie. Attivo su metallo, ceramica, vetro. Rilascia un gradevole profumo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido sotto pressione (aerosol)
Colore: incolore
Odore: caratteristico, di agrumi
pH: la miscela è non polare/aprotica
Punto di fusione/punto di congelamento: < -100 °C (propellente)
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > -42 °C (propellente)
Infiammabilità: aerosol estremamente infiammabile
Limite inferiore e superiore di esplosività: LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)
Tensione di vapore: 3,2 bar
Densità di vapore relativa: > 2 (propellente)
Densità e/o densità relativa: 0,75 kg/l
Solubilità: completa nei comuni solventi organici
Temperatura di autoaccensione: > 400 °C (propellente)

APPLICAZIONI

Prodotto tecnico spray per rimuovere adesivi, etichette, nastri adesivi.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Spruzzare da una distanza di circa 15-20 cm sulla parte da trattare, lasciare agire il prodotto per qualche minuto, quindi passare con una carta assorbente o un panno morbido. Non serve raschiare. Per assicurarsi della compatibilità del prodotto con plastiche, gomme, superfici verniciate, testare su parti nascoste prima di procedere con il trattamento.

PRECAUZIONI D'USO

Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Una quantità eccessiva può dare luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Durante l'uso indossare guanti di protezione e operare in ambiente ben ventilato. Aerare il locale subito dopo l'uso.

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 200.
Informazioni per lo smaltimento:
- bombola in acciaio (FE40)
- tappo in plastica (PP5)
Raccolta differenziata. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale. Conferire in raccolta il contenitore vuoto.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.