



LIGHT P1

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Cintura di posizionamento dotata di anelli laterali metallici.
- Anelli portastrumenti in plastica.
- Regolabile e facile da indossare.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali






Norma	EN 358
Capacità di carico	140kg
Taglia	Universale
Peso	625g
Larghezza fascia	45mm
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
Universale	-	75-130cm	-

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie manuali	Acciaio zincato

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-