

ANTIRUGGINE SINTETICA

Codice prodotto:

900109 - 900111 GRIGIO

900110 - 900112 ROSSO



ANTIRUGGINE SINTETICA A BASE DI ZINCO FOSFATO

Antiruggine sintetica di aspetto semiopaco, esente da cromo e piombo, con elevato potere coprente, ottima distensione e facilità di applicazione. È formulata con fosfato di zinco attivato per cui esplica una notevole azione inibitrice della corrosione. Adatta alla sovrapplicazione con smalti sintetici o con smalti all'acqua. Non resiste alla sovrapplicazione con prodotti nitro e rapida essiccazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Questa antiruggine è indicata per la protezione di qualsiasi tipo di supporto in ferro, sia all'interno che all'esterno, in particolare per cancellate, ringhiere, ecc. dove più appropriata è l'applicazione a pennello.

APPLICAZIONE

Controllare che il supporto da verniciare sia accuratamente ripulito da ruggine o calamina e privo di tracce di grasso o di umidità. Diluire con il 10% di diluente sintetico ed applicare a pennello in due mani incrociate. Tra uno strato ed il successivo è opportuno lasciar trascorrere almeno 24 ore.

Il prodotto pronto all'uso contiene 321,11 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/i "Pitture monocomponenti ad alte prestazioni" il cui valore massimo UE in COV è 500 g/l.

ZINC PHOSPHATE BASED SYNTHETIC RUST INHIBITOR

Semi-opaque lead and chromium free synthetic rust inhibitor, with high coverage, excellent flow and easy to apply. It contains activated zinc phosphate and so has excellent rust inhibiting properties. It is suitable for overcoating with synthetic or water-based enamels. It should not be overcoated with nitro and fast-drying products.

FIELDS OF USE

This rust inhibitor is suitable for protecting any type of ferrous substrate, for both indoor and outdoor use, especially for gates, railings etc. where brush application is recommended.

APPLICATION


Make sure that the substrate to be painted has been thoroughly cleaned of rust or mill scale and that there are no traces of grease or moisture. Dilute with 10% synthetic thinner and apply with a brush or roller. It is recommended to wait at least 24 hours between one application and the next.

The ready-to-use product contains a maximum of 321,11 g/l VOC and belongs to Cat. A/i "One-pack performance coatings", the EU limit value is 500 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	10% sintetico - acqueragia
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello brush
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICCAZIONE DRYING TIME	2 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 2 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-12 m ² /l
PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	1,45 kg/l +/- 0,05
RESIDUO SECCO DRY RESIDUE	80% +/- 2,0
VISCOSITA' (tazza Ford) VISCOSITY	ca. 20s Ø 8

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLORS

grigio - rosso

Ferritalia Soc. Coop.

Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA - ITALY Tel.049 8076244 - Fax 049 8077601 info@ferritalia.it - www.ferritalia.it