

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA
Codice prodotto:

900118 INCOLORE

900116 900117

NOCE CHIARO NOCE SCURO


VERNICE ALL'ACQUA PER LEGNO

Vernice trasparente di finitura ad effetto lucido per manufatti in legno posti sia all'interno che all'esterno. È idrorepellente e superlavabile, forma una pellicola elastica e resistente che protegge efficacemente il legno dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento. Questa vernice è particolarmente consigliata all'utilizzatore privato perché è pronta all'uso, di facile impiego, non gocciola ed asciuga rapidamente. Inoltre è ideale per l'uso in ambienti chiusi, perché è inodore e a basso contenuto di composti organici volatili (COV).

CAMPI DI IMPIEGO

Indicata per tutti i manufatti destinati all'interno quanto all'esterno, può essere impiegata da sola o in abbinamento all'Impregnante, specie per gli usi esterni. Infatti, per una maggior protezione da funghi e muffe e per valorizzare l'aspetto di legni poco pregiati o scoloriti, si consiglia di far precedere la vernice da 1 o 2 mani di Impregnante nella tonalità desiderata.

APPLICAZIONE

Su legno nuovo: carteggiare leggermente, togliere la polvere, eliminare eventuali tracce di resina con diluente nitro.
 Su legno già trattato: carteggiare a legno vivo sia per togliere tracce di cera o precedenti vernici, sia per facilitare la penetrazione del prodotto nei pori del legno.
 Il prodotto è pronto all'uso. Rimescolare bene il contenuto usando una spatola. Applicare su supporto asciutto, a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%. Applicare la prima mano seguendo la venatura del legno e dopo qualche ora carteggiare leggermente la superficie; pulire dalla polvere quindi applicare la seconda mano. Le eventuali macchie e gli attrezzi usati si lavano subito con acqua.

Il prodotto pronto all'uso ha un contenuto massimo di 95 g/l di COV ed appartiene alla categoria A/e "Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne", il cui valore limite in COV è di 130 g/l.

WATER-BASED VARNISH FOR WOOD

Gloss finish clear varnish both for indoor and outdoor wood. Water repellent and super-washable, it forms a flexible and resistant film that provides excellent protection against weathering and pollution. It is particularly recommended for non-professional use because it is ready to use, easy to apply, non-drip and dries quickly. It is also ideal for use indoors because it is odourless and has a low volatile organic compound (VOC) content.

FIELDS OF USE

Suitable for both indoor and outdoor wood. It is recommended to use coloured wood stain for outdoor use as its transparent iron oxides reduce the absorption of solar radiation and limit damage caused by the destructive action of UV light. For a softer and more satiny finish, apply a top coat of Varnish to provide additional protection in the form of a non-peeling film.

APPLICATION

On new wood: sand lightly and remove the dust. Remove any traces of resin using our nitro thinner.
 On treated wood: lightly sand any previous layers of wood stain and remove the dust. If you have to treat surfaces that have previously been treated with paints or enamels, expose the bare wood to allow the product to penetrate more easily.
 The product is ready to use. Mix thoroughly using a paint stir stick, especially if coloured. Apply the first coat following the grain of the wood and after a few hours lightly sand the surface; remove the dust then apply a second coat. Apply to dry substrate, at a temperature above 15°C and a relative humidity of less than 70%. Any drops and tools should be cleaned immediately with water.

The ready-to-use product contains 95 g/l VOC and belongs to category A/e "Varnishes and wood stains for indoor/outdoor finishes", the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / spruzzo / immersione brush / spray /
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	immersion 6-12 h
ESSICCAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 12 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-12 m ² /l
FINITURA FINISH	lucida gloss
PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	1,0 kg/l +/- 0,05
RESIDUO SECCO DRY RESIDUE	39% +/- 2,0
VISCOSITA' (tazza Ford) VISCOSITY	ca. 20s Ø 4

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE COLORS
incolore - noce chiaro - noce scuro