

# IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO

Codice prodotto: 900123 - INCOLORE

900119 900120 900121 900122 900124

NOCE CHIARO NOCE SCURO DOUGLAS CASTAGNO TEAK



## IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA PER LEGNO

Protettivo trasparente ad effetto cerato per manufatti in legno posti sia all'interno che all'esterno. È indicato per conservare nel tempo i pregi del legno, nutrendolo e preservandolo efficacemente dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento. Speciali cere conferiscono un piacevole effetto seta, con proprietà di idrorepellenza e di impermeabilità tali da respingere l'acqua lasciando respirare il supporto. Ideale per l'uso in ambienti chiusi, perché è inodore e a basso contenuto di composti organici volatili (COV). Di facile applicazione, asciuga rapidamente.

### CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per tutti i manufatti destinati all'interno quanto all'esterno. Contiene un principio attivo che protegge il legno e ne impedisce l'annerimento. In esterno si consiglia una prima mano di Impregnante all'acqua colorato, per ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari e limitare i danni derivanti dai raggi UV. La versione colorata è indicata anche per migliorare l'aspetto di legni poco pregiati o scoloriti.

### APPLICAZIONE

**Su legno nuovo:** carteggiare leggermente, togliere la polvere, eliminare eventuali tracce di resina con diluente nitro.  
**Su legno già trattato:** carteggiare a legno vivo sia per togliere tracce di cera o precedenti vernici, sia per facilitare la penetrazione del prodotto nei pori del legno.  
 Il prodotto è pronto all'uso. Rimescolare bene il contenuto usando una spatola. Applicare su supporto asciutto, a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%. Applicare la prima mano seguendo la venatura del legno e dopo qualche ora carteggiare leggermente la superficie; pulire dalla polvere quindi applicare la seconda mano. Le eventuali macchie e gli attrezzi usati si lavano subito con acqua.

Il prodotto pronto all'uso ha un contenuto massimo di 58,97 g/l di COV ed appartiene alla categoria A/e "Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne", il cui valore limite in COV è di 130 g/l.

## WATER-BASED WAX-FINISH STAIN FOR WOOD

Transparent protective product with a waxed effect for wooden products placed both indoors and outdoors. It is suitable for preserving the qualities of wood over time, nourishing it and effectively preserving it from atmospheric agents and pollution. Special waxes give a pleasant silk effect, with water-repellent and waterproof properties that repel water while allowing the support to breathe. Ideal for use in closed environments, because it is odorless and low in volatile organic compounds (VOC). Easy to apply, dries quickly.

### FIELDS OF USE

Suitable for all products intended for interiors and exteriors. It contains an active ingredient that protects the wood and prevents it from blackening. For exteriors, a first coat of colored water-based primer is recommended, to reduce the absorption of solar radiation and limit damage caused by UV rays. The colored version is also suitable for improving the appearance of low-quality or discolored woods.

### APPLICATION

**On new wood:** sand lightly and remove the dust. Remove any traces of resin using nitro thinner.  
**On treated wood:** lightly sand any previous layers of wood stain and remove the dust. If you have to treat surfaces that have previously been treated with paints or enamels, expose the bare wood to allow the product to penetrate more easily.  
 The product is ready to use. Mix thoroughly using a paint stir stick, especially if coloured. Apply the first coat following the grain of the wood and after a few hours lightly sand the surface; remove the dust then apply a second coat. Apply to dry substrate, at a temperature above 15°C and a relative humidity of less than 70%. Any drops and tools should be cleaned immediately with water.

The ready-to-use product contains 58,97 g/l VOC and belongs to category A/e "Varnishes and wood stains for indoor/outdoor finishes", the EU limit value is 130 g/l.

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / immersione brush / immersion
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-12 h
ESSICCAZIONE DRYING TIME	20' in superficie - 12 h in profondità dry 20'- thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m <sup>2</sup> /l
FINITURA FINISH	vellutata velvety
PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	1,0 kg/l +/- 0,05
RESIDUO SECCO DRY RESIDUE	26 % +/- 2,0
VISCOSITA' (tazza Ford) VISCOSITY	ca. 20s Ø 4

### FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



### COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLORS

noce chiaro - noce scuro - castagno - douglas - teak