

IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Codice prodotto: 900127 - 900130 INCOLORE
900131/900192 - 900129/900193 - 900126 - 900125 - 900128

NOCE CHIARO - NOCE SCURO - DOUGLAS - CASTAGNO - TEAK



WIND POWER

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Protettivo trasparente ad effetto rustico per manufatti in legno posti sia all'interno che all'esterno. È indicato per conservare nel tempo i pregi del legno, nutrendolo e preservandolo efficacemente dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento. Non forma pellicola, pertanto non sfoglia e lascia traspirare il supporto. Ideale per l'uso in ambienti chiusi, perché è inodore e a basso contenuto di composti organici volatili (COV). Di facile applicazione, asciuga rapidamente e dopo poche ore è possibile la sovraverniciatura.

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per tutti i manufatti destinati all'interno quanto all'esterno. Contiene un principio attivo che protegge il legno e ne impedisce l'annerimento. In esterno si consiglia una prima mano di Impregnante all'acqua colorato, per ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari e limitare i danni derivanti dai raggi UV. La versione colorata è indicata anche per migliorare l'aspetto di legni poco pregiati o scoloriti. Per ottenere una finitura più morbida e satinata applicare, come ultima mano, Flatting all'acqua incolore, che offre un'ulteriore protezione, formando un film non sfogliante.

APPLICAZIONE

Su legno nuovo: carteggiare leggermente, togliere la polvere, eliminare eventuali tracce di resina con diluente nitro.

Su legno già trattato: su precedenti mani d'impregnante, carteggiare leggermente e togliere la polvere. In caso di smalti o vernici, portare a nudo la superficie. Il prodotto è pronto all'uso. Rimiscolare bene il contenuto usando una spatola. Applicare la prima mano seguendo la venatura del legno e dopo qualche ora carteggiare leggermente la superficie, pulire dalla polvere quindi applicare la seconda mano. Applicare su supporto asciutto, a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%. Per esterni a forte esposizione, si consiglia l'applicazione di una terza mano. Le eventuali macchie e gli attrezzi usati si lavano subito con acqua.

Il prodotto pronto all'uso ha un contenuto massimo di 58,97 g/l di COV ed appartiene alla categoria A/e "Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne", il cui valore limite in COV è di 130 g/l.

WATER-BASED STAIN FOR WOOD

Transparent protective product with a rustic effect for wooden products placed both indoors and outdoors. It is suitable for preserving its qualities over time of wood, nourishing it and effectively preserving it from atmospheric agents and pollution. It does not form a film, therefore it does not flake and allows the support to breathe. Ideal for use in closed environments, because it is odorless and low in volatile organic compounds (VOCs). Easy to apply, it dries quickly and can be overpainted after a few hours.

FIELDS OF USE

Suitable for all products intended for interiors and exteriors. It contains an active ingredient that protects the wood and prevents it from blackening. For exteriors, a first coat of is recommended colored water-base stain, to reduce the absorption of solar radiation and limit damage resulting from UV rays. The colored version is also suitable for improving the appearance of little woods valuable or discolored. To obtain a softer, satin finish, apply, as a final coat, colorless water-based Flatting, which offers further protection, forming a non-peeling film.

APPLICATION

On new wood: sand lightly and remove the dust. Remove any traces of resin using nitro thinner.

On treated wood: on previous coats of primer, sand lightly and remove dust. In the case of enamels or paints, expose the surface. The product is ready for use. Mix the contents well using a spatula. Apply the first coat following the grain of the wood and after a few hours lightly sand the surface, clean from dust and then apply the second coat. Apply on a dry support, at a temperature above 15°C and relative humidity below 70%. For exteriors with strong exposure, the application of a third coat is recommended. Any stains and used tools should be washed immediately with water.

The ready-to-use product contains 58,97 g/l VOC and belongs to category A/e "Varnishes and wood stains for indoor/outdoor finishes", the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / immersione brush / immersion
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-12 h
ESSICCAZIONE DRYING TIME	20' in superficie - 12 h in profondità surface dry 20' - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	1,0 kg/l +/- 0,05
RESIDUO SECCO DRY RESIDUE	25 % +/- 2,0
VISCOSITA' (tazza Ford) VISCOSITY	ca. 20s Ø 4

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLORS

incolore - noce chiaro - noce scuro - castagno - douglas - teak