

VERNICE FLATTING

Codice prodotto:
900132



VERNICE BRILLANTE

È una vernice sintetica trasparente incolore, dotata di ottima brillantezza, pienezza di film ed elevata elasticità. Offre buona resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed al lavaggio. Protegge efficacemente le superfici trattate con una pellicola resistente, tale da ridurre i danni provocati dalla pioggia e dall'inquinamento.

CAMPI D'IMPIEGO

Per le sue caratteristiche di protezione e decorazione, viene consigliata per la verniciatura di porte, infissi, serramenti, panchine, scale in legno e per tutti quei manufatti per i quali sia richiesta una finitura di pregio.

APPLICAZIONE

Mescolare a fondo il contenuto con una spatola, sia prima che durante l'uso.
Applicare su legno nuovo stagionato e asciutto, preparando adeguatamente la superficie. Su supporti già trattati con smalti e vernici, portare a nudo e stuccare ove necessario. Il prodotto è pronto all'uso e va applicato tal quale, in strati sottili. Tra la prima e la seconda mano lasciare passare almeno 24 ore.

Il prodotto ha un contenuto in COV di 369,78 g/l, appartiene alla cat. A/e "Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne" il cui contenuto max UE in COV è di 400 g/l.

GLOSS VARNISH

This is a transparent colourless synthetic varnish with excellent gloss, fullness of film and high flexibility. It has a good resistance to weathering, sunlight and washing.
It effectively protects the surfaces by producing a resistant film that reduces damage caused by rain and pollution.

FIELDS OF USE

Its protective and decorative characteristics makes it ideal for wooden doors, windows, benches, stairs and for all items for which a high quality finish is required.

MODALITÀ D'USO

Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use. Apply to new seasoned and dry wood after having prepared the surface.
On substrates that have already been treated with enamels and paints, strip and fill if necessary. The product is ready to use and should be applied as it is, in thin coats. Allow at least 24 hours between the first and second coat.

The ready-to-use product contains 369,78 g/l VOC and belongs to category A/e "Varnishes and wood stains for indoor/outdoor finishes" the EU limit value is 400 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello brush
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	4-6 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 4-6 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido gloss
PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	0,9 kg/l +/- 0,05
RESIDUO SECCO DRY RESIDUE	55% +/- 2,0
VISCOSITÀ (tazza Ford) VISCOSITY	ca. 20s Ø 4

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLORS

incolore

Ferritalia Soc. Coop.

Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA - ITALY Tel.049 8076244 - Fax 049 8077601 info@ferritalia.it - www.ferritalia.it