

SCHEDA TECNICA
“OLIO PROTETTIVO REFRIGERANTE PER CATENE MOTOSEGA”

(cod. 53709 - cod. 50711)

IMPIEGO

L'Olio protettivo **Maurer Plus** è il più recente prodotto per l'applicazione su catene e barre di motoseghe. E' un protettivo che non danneggia l'ambiente, formulato con una bilanciata miscela di esteri e grassi di origine vegetale.

VANTAGGI

La particolare additivazione dell'olio protettivo **Maurer Plus** assicura la massima protezione alle catene e alle barre delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative.

E' un fluido la cui composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe.

PREROGATIVE

L'Olio protettivo **Maurer Plus** sottoposto alle più severe prove operative ha ottenuto risultati positivi relativamente alla fluidità alle basse temperature ed alle ottime prestazioni di taglio sui più svariati tipi di legname.

CARATTERISTICHE

L'Olio protettivo **Maurer Plus** ha le seguenti caratteristiche:

- ottima capacità antiusura
- buona resistenza all'ossidazione
- antiossidante ed antiruggine
- spiccate caratteristiche antigoccia

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE (tipiche)

Aspetto:		Liquido Limpido
Colore:	ASTM D 1500	2
Densità a 15°C:	ASTM D 1298	Kg/dm3 0.925
Viscosità a 40°C:	ASTM D 445 Cst	Sup. 42
Punto di solidif.	ASTM D 445 °C	- 3,0
N° di neutraliz.:	ASTM D 974 mgKOHgr	0.1
Inflammabilità PM:	ASTM D 93 °C	Sup. 280
% Biodegradabilità:	OECD 301 B	Sup. 97%



Ferritalia Soc. Coop.
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8077601
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it