

FERRITALIA - MAURER SVITANTE CONCENTRATO
901044**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sblocca e lubrifica parti meccaniche assemblate o soggette a movimento. Elimina e previene la ruggine. Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Toglie l'umidità. L'erogatore professionale a doppia erogazione con cannuccia integrata è progettato per passare rapidamente da uno spruzzo ampio al getto di precisione. Consente di applicare lo svitante in modo accurato anche su viti, dadi, cerniere e filettature difficilmente accessibili, riducendo gli sprechi e migliorando il controllo durante l'utilizzo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido sotto pressione
Colore: giallo
Odore: caratteristico
pH: non pertinente
Punto di infiammabilità: non pertinente
Infiammabilità: aerosol estremamente infiammabile
Densità e/o densità relativa: 0,70 kg/l

APPLICAZIONI

Prodotto spray tecnico, svitante, lubrificante, protettivo.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm su viti, bulloni, dadi, ingranaggi, serrature e su qualsiasi accoppiamento meccanico bloccato da incrostazioni. Passare alla modalità con cannuccia per un'applicazione precisa su viti, dadi, filettature e meccanismi difficili da raggiungere. Lasciare agire qualche minuto per permettere al prodotto di penetrare e agire anche in profondità. Se necessario ripetere l'operazione.

EROGATORE A DOPPIA POSIZIONE**PRECAUZIONI D'USO**

Operare in assenza di fiamme e corpi incandescenti. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Una quantità eccessiva può dare luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 500.
Informazioni per lo smaltimento:
- bombola in acciaio (FE40)
- tappo in plastica (PP5)

Raccolta differenziata. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale. Conferire in raccolta il contenitore vuoto.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.