

**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: STUCCO LEGGERO****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Stucco in pasta di tipo leggero per legno e muri, e' di notevole potere riempitivo ad altissimi spessori, in un'unica stesura.

Non ritira e non screpola.

Non si formano cavillature ed essicca compatto in superficie ed in profondita'; e' sopra verniciabile subito.

Puo' essere utilizzato sia per interni, che per esterni .

Si puo' colorare subito con paste coloranti, o con qualsiasi tipo di pittura .

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Stato fisico:	pastoso
Colore:	bianchissimo
Granulometria:	10 microns
Peso specifico : Lt. 1 =	Kg. 0,620
Tempo di inizio presa:	gia' impastato
Tempo di fine presa:	4 ore (vedi punto sull'essiccazione).

**COMPOSIZIONE:**

Carbonato di calcio selezionati, resine sintetiche, additivi, sfere di vetro

**STOCCAGGIO**

Conservare al riparo da fonti di calore: teme il gelo

**CONFEZIONI:**

Barattoli da Lt. 2,5	confezioni 4 x Lt. 2,5
Barattoli da Lt. 0,500	confezioni 12 x Lt. 0,500
Barattoli da Lt. 0,250	confezioni 12 x Lt. 0,250

**DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

**APPLICAZIONE**

A spatola.

**ESSICAZIONE**

4 ore, con normali condizioni di umidita'; sopra verniciabile subito.

**CONSIGLI UTILI**

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa.

Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

Alla riapertura, se lo stucco leggero si presentasse molto asciutto, aggiungere alcune gocce d'acqua e rimescolare.

Questo preparato non richiede etichettatura (D.L. N. 52 del 03/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.