

OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI cod. 53711

Descrizione

Olio a base minerale, monogrado, di moderna concezione per motori a ciclo diesel o benzina di macchine agricole per applicazioni in normali condizioni di uso.
. Disponibile nella gradazione SAE 30.

Proprietà

- Buona protezione in tutte le condizioni di esercizio
- Ottima stabilità in esercizio grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate
- Buon livello di detergenza
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie
- Elevata protezione dall'usura

Usi

Indicato per motori diesel e benzina in normale condizioni d'uso;
può essere impiegato efficacemente dove esistano automezzi con motori diesel e benzina in maniera da utilizzare un solo tipo di olio motore.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Metodo	Unità d.m.	Valori tipici
Aspetto	----	---	Limpido
Densità	ASTM D 1298	Kg/lit	0,870
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	9/12
Indice di viscosità	ASTM D 2270	n°	100
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	210
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-20

SPECIFICHE

Servizio A.P.I.	CF/SF
ACEA	A2/ B2/E2
M.B.	228.0
V.W.	501.01 – 505-00
CAT	TO 2
ALLISON	TYPE C3

