

GRASSO LITIO

Grasso multipurpose all'idrossistearato di litio

Cod. 51721 - 51722 - 51723 - 51724

Descrizione

Il nostro GRASSO LITIO è un grasso dall'aspetto pomatoso, di colore ambrato chiaro; dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio

(da - 20°C a + 120 °C).

Impieghi

Date le peculiari proprietà il GRASSO LITIO sostituisce singolarmente ogni tipo di grasso (al calcio, al sodio, all'alluminio e a base mista) e può essere utilizzato nelle più svariate applicazioni: lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di macchinario industriale, ferroviario, edile, stradale ed in genere quando si verificano contemporaneamente condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità anche elevate, alte temperature (fino a 120°C) e/o presenza d'acqua.

I GRASSI LITIO, grazie alle loro eccellenti proprietà, si esprimono a pieno anche su trattori e macchinari movimento terra.

I GRASSI LITIO sono applicabili anche con impianti centralizzati automatici o manuali.

FERRITALIA Soc. Coop.

Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY

Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259

info@ferritalia.it - www.ferritalia.it

**GRASSO
LITIO****Grasso multipurpose all'idrossistearato di litio****Cod. 51721 - 51722 - 51723 - 51724**Caratteristiche

Caratteristiche	LITIO ECO	
Consistenza NLGI	1	2
Colore	Ambrato chiaro	
Aspetto	Pomatoso molle	Pomatoso
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi mm/10 ASTM D 217	310 – 340 mm/10	265 – 295 mm/10
Viscosità olio base a 40°C ASTM D 445	ISO VG 100	
Punto di goccia ASTM D 566	> 170°C	> 180°C

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.

Rev. 1 – 01/10/2016