

PRIMER SPECIALI

FONDO ISOLANTE COPRIMACCHIA

COD. 54067

Descrizione

Primer isolante per lavori di pittura e ricondizionamento nell'area interna ed esterna. Copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare. Fumo, fuliggine, sporco, unto, matita o pennarello vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione. Adatto anche per base prima della carta da parati, su cartongesso, su polistirolo e come protettivo per esterni su calcestruzzo, intonaco e pareti contro forti agenti atmosferici, come forte pioggia ecc..

Modo d'uso

Prima dell'uso, leggere attentamente e osservare i testi di avvertimento sull'etichetta! Prima dell'applicazione rimuovere lo sporco e le parti di muro allentate. La parte da trattare deve essere asciutta. Prima di utilizzare il prodotto agitare la bombola per qualche minuto. Spruzzare da una distanza di ca 25cm per più strati sottili, non applicare strati pesanti di prodotto. È sovraverniciabile. Il prodotto risulta efficace se usato con i prodotti correlati.

Qualità e proprietà

Legante speciale su base di resina acrilica. Copertura molto buona. Lascia la superficie liscia. Rapida essiccazione. Ottima resistenza alle influenze ambientali. Resistente all'ingiallimento. Può essere sovra verniciato. 400 ml sono sufficienti per ca. 1 - 2 m²

Dati fisici e chimici

- Contenuto netto 400ml
- Colore: bianco opaco
- Base del legante: resina acrilica speciale
- Odore: solvente
- Grado di brillantezza (con angolo di misurazione 60 ° secondo DIN 67530): opaco, 4-6 unità di lucentezza
- Tempo di asciugatura: Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura circostante, dall'umidità dell'aria e dallo spessore della mano applicata, a 20 ° C, 50% di umidità relativa dell'aria: asciutto al tatto dopo 20 minuti, asciutto in profondità dopo 24 ore.
- Resistenza alla temperatura: fino a 110 ° C
- Durata del prodotto: 10 anni se lo stoccaggio è previsto (= 10 ° -25 ° C, umidità relativa dell'aria di max. 60%)